

Hidrolavadora

3WZ-3000A-GX200



Hidrolavadora de émbolos metálicos endurecidos que proporcionan mayor resistencia a la temperatura y al desgaste adecuadas para trabajar con agua dulce y limpia a una temperatura máxima de 40°C, y solo durante breves instantes de tiempo, hasta 60°C.

Hidrolavadora de trabajo profesional y bajo consumo de agua para múltiples aplicaciones en labores de limpieza y mantenimiento en sectores como construcción, agrícola y comercio



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

Tipo de motor	Motor a gasolina tipo OHV
	Monocilíndrico 4 tiempos
	Cilindro inclinado 25° HONDA
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Diámetro x Carrera	68x 54 mm
Cilindrada	196 cc
Relación de compresión	8,5 : 1
Potencia neta	6,5hp @ 3600 rpm
Refrigerado por	Aire
Arranque	Manual (retráctil)
Consumo de combustible	1,7 L/h
Capacidad de aceite	0,6 Litro
Aceite recomendado	Enermax 10W-30 API SL
Capacidad de tanque combustible	3,1 L
Modelo	3WZ-3000A
Presión máxima (Psi)	3000
Caudal máximo (Lpm)	12,6
Capacidad de aceite (L)	0,5
Aceite	10W-40
Peso (Kg)	43
Dimesiones (cm)	65 x 46 x 55,5