

Fumigadora/Aspersora

TS28-GP200



El diseño OHV mejora la eficiencia de combustión. La disposición de las válvulas permite una admisión de mezcla de combustible más homogénea, además de un escape más rápido y completo. Fácil arranque gracias al sistema de descompresión automático y a un pomo de arranque más ergonómico Kit de fumigadora de embolo, en acero endurecido, con capacidad de aspersión hasta de 500psi, y 28/40lpm (consulte su manual para conocer cuantas boquillas y de que caudal puede usar según la aplicación).



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetro aquí estipulados

Referencia	TS28-GP200
Tipo de motor	Motor Honda GP200 Gasolina OHV
	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25°
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Diámetro x Carrera (mm)	68 x 54
Cilindrada (cc)	196
Relación de compresión	8.5:1
Potencia neta (hp)	6.5@3600Rpm
Tipo de arranque	Manual (retráctil)
Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)	1.7
Capacidad de aceite (l)	0.6
Aceite recomendado	10W-30 API SL
Capacidad del tanque de combustible (l/h)	3.1
Modelo kit	TS28
Diámetro succión x retorno (in)	1 x 1/2
Presión máxima (PSI)	500
Caudal máximo (lpm)	28
Peso (kg)	50
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	100 x 40.5 x 58