Fumigadora/Aspersora

TS60-GP200

ENERMAX powered by HONDA

Este diseño reduce significativamente el tamaño de la unidad pulverizadora, elimina el riesgo de lesiones por enredo de la correa y da paso al uso de motores de alta velocidad o motores de dos polos menos costosos gracias a una mayor eficiencia de transmisión de potencia. Conduciendo a una reducción sustancial de los costes operativos de consumibles y del consumo energético.

Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámentro aquí estipulados

Referencia	TS60-GP200
Tipo de motor	Motor Honda GP200 Gasolina OHV
	Monocilíndrico 4 tiempos
	Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25°
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Diámetro x Carrera (mm)	68 x 54
Cilindrada (cc)	196
Relación de compresión	8.5:1
Potencia neta (hp)	6.5@3600Rpm
Tipo de arranque	Manual (retráctil)
Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)	1.7
Capacidad de aceite (l)	0.6
Aceite recomendado	10W-30 API SL
Capacidad del tanque de combustible (l/h)	3.1
Modelo kit	TS60
Retorno de presión	Manual
Presión máxima (PSI)	500
Caudal máximo (lpm)	33
Peso (kg)	50
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	100x38x50