

Motor estacionario

GX35T **HONDA**

El motor GX35 es una fuente de alimentación adecuada para aplicaciones portátiles como desbrozadoras y no portátiles como reglas vibradoras, motoazadas y bombas. Este motor es el sustituto perfecto para los motores de 2 tiempos en algunas aplicaciones.

- El motor de 4 tiempos es el primero que puede inclinarse 360° para trabajar cualquier posición.
- El diseño OHC con correa de distribución silenciosa, hacen de este motor ligero y compacto con muy poco mantenimiento.
- Arranque fácil, bajo ruido y excelente aceleración. Bajo consumo de combustible y aceite.
- Materiales y componentes de alta calidad que aseguran un mayor rendimiento a largo plazo.
- Los motores cumplen con la legislación medioambiental más exigente del mundo.

Referencia	hp	rpm	Tipo de eje	Alarma aceite	Filtro de aire	Con acople para desbrozadora
GX35T TPS3	1.6	7000	Clutch	No	Simple	Si
GX35T SD	1.6	7000	Clutch	No	Simple	No



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

Referencia	GX35T
Tipo de motor	Motor a gasolina tipo OHC Monocilíndrico 4 tiempos Eje horizontal
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Diámetro x Carrera	39 x 30 mm
Cilindrada	35,8 cm ³
Relación de compresión	8,0 : 1
Potencia neta	1,6 hp @ 7000 rpm
Par máximo neto	1,9 Nm @ 5500 rpm
Arranque	Manual
Sistema de encendido	Transistorizado
Consumo de combustible	0,7 L/h @ 7000 rpm
Capacidad de aceite	0,1 Litro
Aceite recomendado	Enermax 10W-30
Capacidad de tanque	0,63 L
Dimensiones (L X A X A)	198 x 234 x 240 mm
Peso en seco	3,33 kg