

# F268H

Motor Honda OHV de válvulas en la cabeza del cilindro de alta eficiencia, marca referente mundial en calidad y respaldo.

Kit de fumigadora de embolo, en acero, con capacidad de asperción hasta de 450psi, y 8lpm (consulte su manual para conocer cuantas boquillas y de que caudal puede usar según la aplicación).



Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Motobomba de alta presión de excelente desempeño para labores de transporte de agua en aplicaciones mineras, industriales o agrícolas como abastecimiento de agua, elevación de líquido, riegos o drenajes. Estas bombas son excelentes para elevación de agua en alturas, revise la curva con respecto su desempeño requerido.

## Accesorios

Filtro de succión (granada) / Herramienta básica.

<b>Motor</b>	Tipo de Motor	Motor Gasolina OHV Honda GX35T SD
		Monocilindrico 4 Tiempos
		Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25°
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa en acero al carbono
	Diámetro x Carrera (mm)	39 X 30
	Cilindrada (cc)	35,8
	Relación de compresión	8:1
	Potencia neta (hp)	2
	Tipo de arranque	Manual (retractil)
	Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)	0,62
Capacidad de aceite (l)	0,1	
Aceite recomendado	Enermax 10W-30 API SL	
Capacidad del tanque de combustible (l/h)	0,6	
<b>Bomba</b>	Dia, succión x retorno (in)	N/A x N/A
	Presión máxima (psi)	450
	Caudal máximo (lpm)	8
	Peso (kg)	17
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	52 X 34 X 34

**IMAGEN DE REFERENCIA**  
la estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

P.O. Box. 0832-1120 WTC  
Panamá – Rep. de Panamá  
www.comforza.com.pa