

Motoazada diésel

MADECO10



Motoazada profesional de diseño confiable que se adapta a las elevadas exigencias de agricultores y expertos en mantenimiento y preparación de terrenos para cultivo y siembra.



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados

	MADECO10	MADECO10E
Descripción	Motoazada Ecomax diésel de inyección directa - refrigerada por aire.	
Diámetro x Carrera (mm)	86x72	
Cilindrada (c.c.)	418	
Relación de compresión	19:1	
Potencia máxima (Hp)	10	
Rpm	3600	
Tipo de eje	Cuña-Rosca	
Diámetro tomafuerza	1"	
Tipo de filtro de aire	Doble (espuma+papel)	
Sistema de arranque	Manual	Manual/Eléctrico
Capacidad aceite (L)	1,65	
Aceite recomendado	SAE 15W-40 API CH-4	
Capacidad tanque (l)	5.5	
Consumo combustible (l/h)	2,0 @ 3600 rpm	
Velocidades	2 (dos) adelante y 1 (una) atrás	
Manillar	Ajustable con giro a 180°	
Ancho de trabajo (Cm)	140	
Profundidad de trabajo (Cm)	15-30	
Rendimiento (m2/h)	534-1200	
Peso (Kg)	150	
Dimensiones (Cm)	180 x 135 x 85	