

Aspersora sin motor

TS28 / TCS28 DIAMOND

Aspersora sin motor con pistones endurecidos (y cerámicos para el caso de la TCS28) para una presión de trabajo de 300psi que alcanza hasta 500psi como presión máxima de funcionamiento. Se puede configurar la bomba para trabajar en irrigación alcanzando una presión máxima de 140psi. Aspersora ideal para realizar trabajos de fertilización foliar y control de plagas y enfermedades en cultivos de hortalizas, papa, frutales y café, entre otros.

Accesorios:

- Manguera de succión
- Filtro colador
- Manguera de retorno



TS28



TCS28

Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

	TS28	TCS28
Marca	Diamond	
Presión máxima (psi)	500	
Presión de trabajo (psi)	300	
Caudal máximo aspersion (lpm)	28	
Velocidad aspersion (rpm)	800	
Material émbolo	Acero	Cerámico
Retorno de aspersion	Manual	
Pot. sugerida motor eléctrico (hp)	3	
Pot. sugerida motor combustion (hp)	5.5 / 6.5	
Capacidad de aceite (l)	0.5	
Peso (kg)	12	
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	35 x 31 x 35	