

Cortadora de concreto

TF500*T



La cortadora de concreto Enermax es en realidad una cortadora multipropósito que usualmente se utiliza para cortar concreto, asfalto e incluso piedras. Es un equipo compacto y desarrollado con el claro objetivo de ofrecer ergonomía para el operario, haciéndola un equipo ideal para hacer trabajos pequeños y medianos.



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados

Referencia	TF500*T
Tipo de motor	Motor Honda gasolina tipo OHV
	GX390UT2 QC9 monocilíndrico 4t
	Cilindro inclinado 25°
Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
Diámetro x Carrera	88 x 64 mm
Cilindrada	389 cm³
Relación de compresión	8,5 : 1
Potencia neta	13,0 hp @ 3600 rpm
Par máximo neto	26,5Nm @ 2500 rpm
Arranque	Manual /Arranque eléctrico
Sistema de encendido	Bobina transistorizada
Consumo de combustible	3,5 L/h @ 3600 rpm
Capacidad de aceite	1,1 Litro
Aceite recomendado	Enermax 10W-30
Capacidad de tanque	6,1 L
Máx. profundidad de corte (cm)	18.5
Diámetro disco de corte (in)	14" - 20"
Capacidad de tanque de agua (l)	35
Peso (Kg)	105
Dimensiones (cm)	100 x 54 x 100