

Motobomba inatascable



WTH-40

Motobomba movida por motor Honda original GX390H2, con kit en aluminio de 4"x 4" integrado con un impulsor abierto, motobomba ideal para aguas sucias o con sedimentos que dificultan el uso de otro tipo de bombas de agua.



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

Motor	Tipo de motor	Motor Gasolina OHV Honda GX390H2
		Monocilíndrico 4 tiempos
		Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25°
	Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
	Diámetro x Carrera (mm)	88 x 64mm
	Cilindrada (cc)	389 cm ³
	Relación de compresión	8,5 : 1
	Potencia neta (hp)	13hp @ 3600 rpm
	Tipo de arranque	Manual
	Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)	3,5 L/h @ 3600 rpm
Capacidad de aceite (l)	1,1 Litro	
Aceite recomendado	10W-30	
Capacidad del tanque de combustible (l/h)	6,1 L	
Bomba	Modelo kit	Inatascable
	Diámetro succión x descarga (in)	4"x4"
	Cabeza máxima (mts)	30
	Caudal máximo (lpm)	1700
	Peso (kg)	82
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	74x57x58