

Apisonador APGMAX100



Los apisonadores Enermax entregan una alta fuerza de impacto (dealtaamplitud) haciendo de ellos una excelente escogencia para el trabajo de suelos cohesivos y semi-cohesivos.

Los rangos de frecuencia oscilan entre 450 y 650 impactos por minuto. Los apisonadores cubren tres tipos de compactación: impacto, vibración y "amasadura". Ideal para uso en tierra y asfalto, parallenado de zanjas en trabajos de instalación de tuberías o cables.

Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados

Motor	Tipo de motor	Motor HONDA Gasolina OHC GX100RT KRA2 (4 tiempos)
	Tipo de camisa de cilindro	Camisa en acero
	Diámetro x Carrera (mm)	56 x 40
	Cilindrada (cc)	98
	Relación de compresión	8,5: 1
	Potencia neta (hp)	3hp @ 3600 Rpm
	Arranque	Manual
	Consumo de combustible a potencia nominal (L/h)	0.9
	Capacidad de aceite (Lts)	0,4
	Aceite recomendado	10W-30 API SL
Capacidad de tanque de combustible	2,8 Lts	
Apisonador	Fuerza de impacto (kN)	10
	Altura de salto (mm)	65
	Golpes por minuto	450-650
	Peso (Kg)	73
	Dimensiones (Cm)	75 x 43 x 127